

Stafix® GRIP est un matériel à faible adhérence sans PVC qui accroche à diverses surfaces propres et très lisses grâce à une couche d'adhérence en silicone.

STAFIX GRIP

Version 2025-2

Stafix® GRIP

Fiche Produit

- Pour une utilisation en intérieur et extérieur
- Durée de vie de 12 mois en intérieur et 6 mois en extérieur.
- Utilisable de -30 °C to +110 °C
- Sans colle, ne laisse pas de résidus, lavable, réutilisable et recyclable

Formats et compatibilité d'impression

Matériaux de tests disponibles sur demande.

PRODUIT	IMPRESSION	FINITION	FEUILLES	ROULEAUX
Offset	Offset (traditionnel & UV)	Blanc et transparent	450 x 640 blanc 707 x 1000 blanc 707 x 1000 transparent	
Grands Formats	Jet d'encre UV, Latex, Éco-solvant, LED-UV, UV-gel	Blanc et transparent		1370 mm x 30 m 1370 mm x 100 m 610 mm x 5 m (rouleau de test)
Toner	Toner sec, Laser	Blanc et transparent	320 x 450	
Indigo	HP® Indigo	White	320 x 460 530 x 750	

Utilisation

- Adapté à une utilisation sur verre, en particulier pour les réfrigérateurs et les congélateurs, la décoration de magasins et les vitrines, les événements, les expositions et la publicité sur les salons professionnels.
- Idéal pour des utilisations telles que les décorations de vitrines, la publicité pour les distributeurs automatiques, les boissons, la nourriture, les glaces, les produits de beauté et de sport.



Information produits Offset, Toner et Indigo



OFFSET				TONER				INDIGO		
Blanc		Transparent		Blanc		Transparent		Blanc		
Film	Support	Film	Support	Film	Support	Film	Support	Film	Support	
Grammage (g/m ²)	135	45	155	70	150	70	180	70	110	45
Épaisseur (mm)	0.195	0.050	0.115	0.050	0.115	0.050	0.140	0.050	0.170	0.050
Grammage total (g/m ²)	180		225		220		250		155	
Épaisseur totale (mm)	0.245		0.165		0.165		0.190		0.220	
Film et support	PP		PET		PET		PET		PP	

Information produits grands formats



GRANDS FORMATS

FINITION	Blanc		Transparent	
	Film	Support	Film	Support
Grammage (g/m ²)	140	45	180	70
Épaisseur (mm)	190	50	140	50
Grammage total (g/m ²)	180		225	
Épaisseur totale (mm)	0.245		0.165	
REELS				
Longueur du rouleau (m)	30	100	30	100
Largeur du rouleau (mm)	1370		1370	
Diamètre du rouleau (mm)	128	196	120	177
Noyau (mm)	76,2 (3")		76,2 (3")	
Poids du rouleau (kg)	10	28	13	36
Film & Support	PP		PET	

Pour plus de conseils concernant l'impression, visitez www.stafix.eu

Important : Toutes les informations concernant les produits Stafix® sont basées sur les niveaux de qualité actuels. Stafix Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications du contenu dans le cadre du développement continu de ses produits. Avant d'utiliser le matériau, l'utilisateur final doit s'assurer de la compatibilité du matériel à l'application spécifique. Stafix Ltd. n'est pas responsable des performances inadaptées du matériau.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland

info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407

Recyclabilité:
PP: Plastique n°5
PET: Plastique n°1

Durée de conservation:
24 mois: Offset: Large format, Toner
18 mois: Indigo

Utilisation:
Avant d'appliquer le matériel, la surface doit être propre, sèche et sans graisse.