

Stafix® STATIC est un matériel adhésif sans colle et sans PVC qui adhère à de nombreuses surfaces propres et lisses grâce à sa charge statique.

STAFIG STATIC

Version 2025-2

Stafix® STATIC Fiche Produit

- Pour usage à court et moyen terme
- Durée de vie d'environ 3 mois
- Idéal pour des surfaces délicates
- Facile à installer et retirer
- Sans colle, ne laisse pas de résidus, réutilisable, recyclable

Formats et compatibilité d'impression


Matériaux de tests disponibles sur demande.

PRODUIT	IMPRESSION	FINITION	FEUILLES	ROULEAUX
Offset	Oxidation, Offset UV et LED-UV	Blanc et transparent	320 x 450 480 x 650 707 x 1000	
Indigo	HP® Indigo	Blanc et transparent	320 x 460 530 x 750	
Jet d'encre UV	Jet d'encre UV et UV-LED	Blanc et transparent		700 mm x 50 m 700 mm x 100 m

Utilisation

- Idéal pour publicités ou décorations à durée d'affichage courte ou moyenne.
- Compatible avec des surfaces délicates telles que les écrans de télévision. Idéal pour PLV en petites, moyennes et grandes surfaces (boissons, produits surgelés...), pharmacies, ainsi que pour des promotions saisonnières.





Information produits Offset et Indigo

	OFFSET				INDIGO			
	Blanc		Transparent		Blanc		Transparent	
	Film	Support	Film	Support	Film	Support	Film	Support
Grammage (g/m ²)	36.3	180	45.5	180	36.3	220	45.5	220
Épaisseur (mm)	0.050	0.260	0.050	0.260	0.050	0.230	0.050	0.230
Grammage total (g/m ²)	216.3		225.5		256.3		265.5	
Épaisseur totale (mm)	0.310		0.310		0.280		0.280	
Film	PP		PP		PP		PP	
Support	Carton 180 g				Carton 220 g			



Information produit Jet d'encre UV

Jet d'encre UV

Finition	Blanc		Transparent	
	Film	Support	Film	Support
Grammage (g/m ²)	36.3	200	45.5	200
Épaisseur (mm)	0.050	0.152	0.050	0.152
Grammage total (g/m ²)	216.3		225.5	
Épaisseur totale (mm)	0.310		0.310	
ROULEAUX				
Longueur du rouleau (m)	50	100	50	100
Largeur du rouleau (mm)	700		700	
Diamètre du rouleau (cm)	15	19.5	15	19.5
Noyau (mm)	7.62 (3")		7.62 (3")	
Poids du rouleau (kg)	9.8	18.2	10.1	18.8
Film	PP		PP	
Support	Carton 180 g		Carton 220 g	

ATTENTION ! L'impression sur le film Static diffère de l'impression sur plastique. Veillez à bien suivre les conseils d'impressions afin d'éviter tout problème potentiel. Pour plus d'information : www.stafix.eu

Important : Toutes les informations concernant les produits Stafix® sont basées sur les niveaux de qualité actuels. Stafix Ltd. se réserve le droit de modifier les spécifications du contenu dans le cadre du développement continu de ses produits. Avant d'utiliser le matériau, l'utilisateur final doit s'assurer de la compatibilité du matériel à l'application spécifique. Stafix Ltd. n'est pas responsable des performances inadaptées du matériau.

Stafix Ltd
Kontisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland
info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407

Recyclabilité:
PP: Plastique n°5
Support: Papier

Durée de conservation:
12 mois, en suivant les conseils de stockage

Utilisation:
Avant d'appliquer le matériel, la surface doit être propre, sèche et sans graisse.