

Stafix® PULPO ist ein selbstklebendes, PVC-freies Material. Es haftet blasenfrei auf glatten bis semiglaten Oberflächen durch eine acrylschaumbasierte Haftschrift, die eine Mikrosaugschicht erzeugt.

STAFIX PULPO

Version 2026-6

Stafix® PULPO
Produkt-Datenblatt

- Für kurz- und langfristige Nutzung im Innenbereich
- Mikrosaugschicht sorgt für zuverlässigen Halt, ohne Bläschenbildung oder Rückstände
- Einsatzdauer von 3-12 Monaten
- Mühelose, ablösbare Anwendung
- PVC-frei, wiederverwendbar, recycelbar

Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	MATERIAL	BOGEN	ROLLEN
Offset	Offset (Traditionell & UV)	weiß	PP	707 x 1000	
Indigo	HP® Indigo	weiß	PP	320 x 460 530 x 750	
Toner	Trockentoner, Laser	weiß	PET	320 x 450	
Großformat	UV-Inkjet, Eco-Solvent, Latex	weiß	PP		1370 mm x 30 m 1370 mm x 100 m 610 mm x 5 m (Testrolle)

Empfohlene Anwendungen

- Ideal für schnelle und einfache Anbringung auf sauberen, glatten oder semi-glatten Oberflächen
- Perfekt für Einzelhandelswerbung, Veranstaltungen und Messen, die eine einfache, blasenfreie Anwendung sowie mehrfaches Verwenden und einfaches Entfernen erfordern.
- Erhältlich sowohl als Bogen als auch auf Rolle, optimal für eine Vielzahl von Anwendungen.



Offset, Indigo Produktdaten



	OFFSET		INDIGO		TROCKENTONER	
MATERIAL	weiß		weiß		weiß	
	Folie	Liner	Folie	Liner	Folie	Liner
Gewicht (g/m2)	145	40	130	45	170	105
Stärke (mm)	0.220	0.050	0.200	0.050	0.180	0.075
Gesamtgewicht (g/m2)	185		175		275	
Gesamtstärke (mm)	0.270		0.250		0.255	
Folie & Liner	PP		PP		PET	

Produktdaten für Großformate



UV-INKJET, ECO-SOLVENT, LATEX		
MATERIAL	weiß	
	Folie	Liner
Gewicht (g/m2)	145	80
Stärke (mm)	0.220	0.088
Gesamtgewicht (g/m2)	225	
Gesamtstärke (mm)	0.308	
ROLLEN		
Rollenlänge (m)	30	100
Rollenbreite (mm)	1370	
Folie & Liner	PP	

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter www.stafix.eu

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
 Konttisentie 8B
 40800 Vaajakoski
 Finland
info@stafix.fi
www.stafix.eu
 VAT: FI20849407

Recyclbarkeit:
 PP: Kunststoff der Stufe 5

Lagerbeständigkeit:
 12 Monate

Anwendung:
 Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein