

Stafix® GRIP ist ein PVC-freies selbstklebendes Material, das auf verschiedenen sauberen und sehr glatten Oberflächen mit einer Silikon-Haftschrift haftet.

STAFIX GRIP

Version 2024-1

Stafix® GRIP
Produkt-Datenblatt

- Für den Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer 12 months drinnen, 6 Monate draußen
- Zuverlässiger Halt bei Temperaturen von -30 °C bis 70 °C
- PVC-frei, klebstofffrei und rückstandsfrei, wiederverwendbar, abwaschbar und recycelbar

Formate und Druckkompatibilität

Material für Testdruck auf Anfrage erhältlich.

PRODUKT	DRUCK	DESIGN	BOGEN	ROLLEN
Offset	Traditionell & UV	weiß und transparent	450 x 640 weiß 707 x 1000 weiß 707 x 1000 transparent	
Großformat	UV-Inkjet, Latex, Eco-Solvent, UV-LED, UV-Gel	weiß und transparent		1370 mm x 30 m 1370 mm x 100 m 610 mm x 5 m (Testrolle)
Toner	Trockentoner, Laser	weiß und transparent	320 x 450	
Indigo	HP® Indigo	weiß	320 x 460 530 x 750	

Empfohlene Anwendungen

- Geeignet für Glas - insbesondere für Kühl- und Gefrierschränke, Ladendekoration und Schaufensterdekoration, Veranstaltungen, Ausstellungen und Messewerbung.
- Ideal für Anwendungen wie Schaufenstergrafiken, Werbung für Verkaufsautomaten, Getränke, Lebensmittel, Eiscreme, Kosmetik- und Sportprodukte.



Offset, Toner und Indigo Produktdaten



OFFSET					TONER				INDIGO	
weiß		transparent			weiß		transparent		weiß	
	Folie	Liner	Folie	Liner	Folie	Liner	Folie	Liner	Folie	Liner
Gewicht (g/m ²)	135	45	155	70	150	70	180	70	110	45
Stärke (mm)	0.195	0.050	0.115	0.050	0.115	0.050	0.140	0.050	0.170	0.050
Gesamtgewicht (g/m ²)	180		225		220		250		155	
Gesamtstärke (mm)	0.245		0.165		0.165		0.190		0.220	
Folie & Liner	PP		PET		PET		PET		PP	

Produktdaten für Großformate



GROßFORMAT				
MATERIAL	weiß		transparent	
	Folie	Liner	Folie	Liner
Gewicht (g/m2)	140	80	180	105
Stärke (µm)	190	88	140	75
Gesamtgewicht (g/m2)	220		250	
Gesamtstärke (µm)	278		215	
ROLLEN				
Rollenlänge (m)	30	100	30	100
Rollenbreite (mm)	1370		1370	
Rollendurchmesser, OD (mm)	135	208	125	187
Hülse (mm)	76,2 (3")		76,2 (3")	
Rollengewicht (kg)	10.2	30.8	12.8	39.7
Folie & Liner	PP		PET	

Für Expertentipps zum Drucken und mehr besuchen Sie unsere Website unter www.stafix.eu

Wichtig: Alle Angaben zu Stafix®-Produkten basieren auf dem aktuellen Qualitätsstand. Stafix Ltd. behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Inhalts im Rahmen unserer kontinuierlichen Produktentwicklung zu ändern. Vor der Verwendung des Materials muss der Endanwender die Eignung des Materials für die spezifische Anwendung überprüfen. Stafix Ltd. übernimmt keine Haftung für eine ungeeignete Leistung des Materials auf Oberflächen oder in Anwendungen.

Stafix Ltd
Konttisentie 8B
40800 Vaajakoski
Finland

info@stafix.fi
www.stafix.eu
VAT: FI20849407

Recyclbarkeit:

PP: Kunststoff der Stufe 5

PET: Kunststoff der Stufe 1

Lagerbeständigkeit:

24 Monate: Offset: Großformat, Toner

18 Monate: Indigo

Anwendung:

Vor dem Anbringen des Materials, muss der Untergrund sauber, trocken und fettfrei sein.